

Hinweise zur Zwischenlagerung von säuregefüllten verbrauchten Akkumulatoren (EWC 160601*)

- In den Batterieboxen (Paloxen, Bins bzw. Entsorgungsbehälter genannt) dürfen ausschließlich sortenreine Bleiakkumulatoren zur Entsorgung zwischengelagert werden. Bitte beachten Sie, dass die Lagerung der Batterien stehend, also mit den Batteriepolen nach oben erfolgen sollten.
- Wichtig: keine Nickel-Cadmium-Akkumulatoren, keine sonstigen Trockenbatterien bzw. keine anderen Altstoffe beimengen.
- Paloxen niemals überfüllen. Maximale Füllung bis Wandhöhe des Entsorgungscontainers.
- Bitte die Bins regengeschützt aufstellen. Muss der Entsorgungscontainer im Freien untergebracht werden, dann achten Sie bitte darauf, dass der Deckel geschlossen bleibt, um ein Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
- Die Paloxen müssen absolut dicht sein (d.h. keine Löcher in Boden oder Wänden).
- Jeder Diebstahl wird angezeigt.
- Für den Weitertransport müssen die befüllten Paloxen den Vorschriften entsprechen.
- Die Batterien müssen gegen Kurzschluss geschützt sein (Polkappen, PU Schaum etc.).
- Die Abholung bitte nur für volle Entsorgungsbehälter veranlassen.
- Kontrollieren Sie, dass der Fahrer durch Johnson Controls beauftragt wurde (CCR-Ausweis, siehe oben).
- Notieren Sie die Bin-Identifizierungsnummer auf dem Entsorgungsnachweis.

Im Falle der Nicht-Einhaltung behalten wir uns vor, das Gewicht entsprechend zu korrigieren und gegebenenfalls entstandene Kosten an den Verursacher weiterzubelasten.